

ATO Style
Sicherung

V
Spannungsfall
bei
A

Ampere	Ohm kalt		0,01	0,05	0,1	0,5	1	2	3	4	5	7,5	10	15	20	25	30	35	40
0,5	0,450000	Dunkelblau	0,004500	0,022500	0,045000	0,225000													
1	0,108000	Schwarz	0,001080	0,005400	0,010800	0,054000	0,108000												
2	0,047200	Grau	0,000472	0,002360	0,004720	0,023600	0,047200	0,094400											
3	0,305000	Violett	0,003050	0,015250	0,030500	0,152500	0,305000	0,610000	0,915000										
4	0,022500	Rosa	0,000225	0,001125	0,002250	0,011250	0,022500	0,045000	0,067500	0,090000									
5	0,016500	Hellbraun	0,000165	0,000825	0,001650	0,008250	0,016500	0,033000	0,049500	0,066000	0,082500								
7,5	0,011500	Braun	0,000115	0,000575	0,001150	0,005750	0,011500	0,023000	0,034500	0,046000	0,057500	0,086250							
10	0,006800	Rot	0,000068	0,000340	0,000680	0,003400	0,006800	0,013600	0,020400	0,027200	0,034000	0,051000	0,068000						
15	0,004500	Blau	0,000045	0,000225	0,000450	0,002250	0,004500	0,009000	0,013500	0,018000	0,022500	0,033750	0,045000	0,067500					
20	0,003400	Gelb	0,000034	0,000170	0,000340	0,001700	0,003400	0,006800	0,010200	0,013600	0,017000	0,025500	0,034000	0,051000	0,068000				
25	0,002500	Klar	0,000025	0,000125	0,000250	0,001250	0,002500	0,005000	0,007500	0,010000	0,012500	0,018750	0,025000	0,037500	0,050000	0,062500			
30	0,001850	Grün	0,000019	0,000093	0,000185	0,000925	0,001850	0,003700	0,005550	0,007400	0,009250	0,013875	0,018500	0,027750	0,037000	0,046250	0,055500		
35	0,001500	Baugrün	0,000015	0,000075	0,000150	0,000750	0,001500	0,003000	0,004500	0,006000	0,007500	0,011250	0,015000	0,022500	0,030000	0,037500	0,045000	0,052500	0,060000
40	0,001350	Orange	0,000014	0,000068	0,000135	0,000675	0,001350	0,002700	0,004050	0,005400	0,006750	0,010125	0,013500	0,020250	0,027000	0,033750	0,040500	0,047250	0,054000