

8. Die Schäden am Motor und die dabei entstehenden Kosten bei Funktionsausfall des Zahnriemens sind beträchtlich.
9. Die Kosten eines Zahnriemenwechsels sind wesentlich geringer als die Kosten bei einem durch Zahnriemenausfall entstandenen Motorschaden.
10. Zweifel am Zustand des Zahnriemens dürfen nicht bestehen. Im Zweifelsfall ist dem Kunden ein Austausch des Zahnriemens zu empfehlen.

## Empfohlene Wechselintervalle

### Empfohlene Wechselintervalle

#### 131/132/Argenta:

Alle 60.000 km - Ersetzen.

#### Croma:

→ 04/91: Alle 30.000 km - Prüfen und ggf. ersetzen.  
 Alle 100.000 km - Ersetzen.  
 05/91 → : Alle 60.000 km - Prüfen und ggf. ersetzen.  
 Alle 105.000 km - Ersetzen.

#### Ducato:

→ 01/87: Alle 90.000 km - Ersetzen.  
 02/88-04/91: Alle 100.000 km - Ersetzen.  
 05/91 → : Alle 105.000 km - Ersetzen.

## Motorschaden

### Motorschaden

**ACHTUNG:** Obwohl bei Riemenriss normalerweise Motorschaden entsteht, vor Entfernen des Zylinderkopfes den Verdichtungsdruck prüfen.

## Arbeitszeiten - Std.

### Arbeitszeiten - Std.

<b>Ducato 2,5D +4x4 1987-94</b>	
Aus- und einbauen	1,35
<b>Ducato Diesel 1984-87</b>	
Aus- und einbauen	1,25

## Spezialwerkzeug

### Spezialwerkzeug

- Fixierdorne - Fiat Nr. 1860617000 (Sauer-Werkzeug Nr. 4301670).
- Spannrollen-Fixierwerkzeug - Fiat Nr. 1860638000.

Hersteller: Fiat  
 Motorcode: 8144.61  
 Ausgerüstet für:

Modell: Ducato (82-94) 2,5D  
 Motorleistung: 53 (72) 4200  
 Baujahr: 1987

(c) Autodata Limited 2004  
 20.09.2019  
 V5.373- **/Autodata**