	2,0 JTD 115 PS	2,2 JTD 100 PS (Liter)	2.3 JTD 110 PS Euro 5 (Liter) (1)	2.3 JTD 120 PS / 130 PS Euro 5 (Liter)	2.3 JTD 130 PS / 150 PS Euro 5 (Liter)	3.0 JTD 150/160 PS / 180 PS Euro 5 (Liter)	Vorgeschriebene Kraftstoffe und Originalschmiermittel
Kraftstoffbehälter	90(*)	90(*)	90(*)	90(*)	90(*)	90 (*)	Dieselkraftstoff (Spezifikation EN 590)
einschließlich einer Reserve von	10/12	10/12	10/12	10/12	10/12	10/12	
Motorkühlung	8(**)	11(**)	9.6	11(**)	11(**)	11 (**)	Mischung aus Wasser und PARAFLU UP zu je 50% (***)
Ölwanne	4.9	5.88	5.3	5.9 5.3 (°)	5.9 5.3 (°)	8.0	SELENIA WR
Ölwanne und Filter	5.7	6.38	5.9	6.5 5.9 (°)	6.5 5.9 (°)	9.0	
Getriebe-/Ausgleichsgehäuse	2.9 (°°°)	2.4 (°)	2.7 (°°) 2.9 (°°°)	2.7 (°°) 2.9 (°°°)	2.7 (°°)	2.9 (°°°)	TUTELA CAR EXPERYA (°°) TUTELA CAR MATRYX (°°°)
Hydraulische Bremsanlage mit ABS	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	TUTELA TOP 4
Hydraulische Bremsanlage mit ASR/ESP	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.7	
Hydraulische Servolenkung	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	TUTELA CAR GI/E
Flüssigkeitsbehälter - Windschutzscheiben- und Heckscheibenwascher - mit Scheinwerferwascher	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	Mischung aus Wasser und TUTELA PROFESSIONAL SC 35

(*) Bei allen Versionen kann ein Tank mit einem Fassungsvermögen von 120 Litern angefordert werden. Bei den "Freizeit"-Ausstattungen kann ein Tank mit einem Fassungsvermögen von 60 Litern angefordert werden.
(**) Mit Webasto: 11,15 Liter; Heizung unter dem Sitz 600cc: 11,6 Liter; Heizung hinten 900cc: 11,9 Liter.
(***) Für besonders harte Klimabedingungen wird ein Gemisch aus 60% PARAFLU UP und 40% demineralisiertes Wasser empfohlen.
(°) Für Versionen Euro 5

(°°) Für Version mit MLGU-Getriebe

(°°°) Für Versionen mit M38-Getriebe
(1) Version für spezifische Märkte.
(2) Werte gelten für Motoren Euro 4 von M.Y. 2011