

Größe	Reifen		Betriebs- kennung ⁶⁾	Felgen ⁷⁾ (Mess- felge fett)	TL-Ventil (Schlauch und Ventil) ^{*)}	Reifenmaße				neu		Halb- messer stat. + / – 2 % (mm)	Abroll- umfang + 1,5 % – 2,5 % (mm)		PR	Last- Index LI	Radan- ordnung ⁹⁾	Tragfähigkeit (kg) pro Achse bei Luftdruck (bar)															GSY und Referenz- geschwin- digkeit (km/h)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	PR					Normwert max im Betrieb ⁸⁾		Breite	Außen- Ø	Breite	Außen- Ø							+ / – 2 % (mm)	– 2,5 % (mm)	3,0	3,25	3,5	3,75	4,0	4,25	4,5	4,75	5,0	5,25	5,5	5,75	6,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						Stan- dard	Spe- zial																											Stan- dard	Spe- zial																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
16 Zoll																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
225/60 R 16 C	6	101/99 H	6 ½ J 7 J 7 ½ J	43 GS 11.5	237	686	–	228	676	311	2048		6	101	E Zw E Zw	1550	1650																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</